

DIN 603-CS (FR)

1. **Code d'identification unique du produit type:**
Tirefond tête hexagonale PGB : DIN 603 Z – DIN 603 ZZ
(Remplace DOP 00603001)

2. **Usage(s) prévu(s) :**

Produit	Usage prévu
Boulon de commerce selon DIN 603	Vis pour assemblages structuraux dans les constructions en bois

3. **Fabricant:**
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium

4. **Systemes d'AVCP :**
Systeme 3

5. **Norme harmonisée et organisme notifié:**

Norme: EN 14592:2008+A1:2012
Rapport: Initial Type Test report n° 311002204/1/2014
Exécuté par: HFB Engineering GMBH - Zschortauer Straße 42 - 04129 Leipzig
Organisme notifié : CE 1034

6. **Performances déclarées:**
voir pages suivantes

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus conformément au règlement (UE) no 305/2011 .



Lieu et date d'émission	Signé pour et au nom du fabricant par	
Melle, 03/01/2024	nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager



DÉCLARATION DE PERFORMANCES



DoP DIN603-CS page 2 / 2

Performances déclarées :

Type:	Boulon de commerce, DIN 571
Matériel:	Acier classe 4.8 selon EN ISO 898-1
Protection contre la corrosion:	Zingué blanc Cr3+, minimum 5 µm, > classe 24 Blacktop (zingué blanc + traitement de surface noir)
Classe climatique:	Classe climatique 1 selon EN 1995-1-1 (Zp) Classe climatique 1,2 selon EN 1995-1-1 (Blacktop)
Résistance au feu:	NPD (Performance non déterminée)
Réaction au feu:	Classification A1 selon EN13501-1
Usage prévu:	Vis pour structures en bois portantes

Caractéristiques essentielles		Performances			
		M 6	M 8	M 10	M 12
Moment plastique caractéristique $M_{y,k}$	[Nmm]	9000	22500	42700	82500

Traité suivant la norme EN 14592:2008+A1:2012.

