



# DÉCLARATION DE PERFORMANCES



DoP DIN603-SS page 1 / 2

## DIN 603-SS (FR)

1. **Code d'identification unique du produit type:**  
Tirefond tête hexagonale PGB : DIN 603 A2  
(Remplace DOP 00603101)

2. **Usage(s) prévu(s) :**

Produit	Usage prévu
Boulon de commerce selon DIN 603	Vis pour assemblages structuraux dans les constructions en bois

3. **Fabricant:**  
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium

4. **Systemes d'AVCP :**  
Systeme 3

5. **Norme harmonisée et organisme notifié:**

**Norme:** EN 14592:2008+A1:2012  
**Rapport:** Initial Type Test report n° 311002204/1/2014  
**Exécuté par:** HFB Engineering GMBH - Zschortauer Straße 42 - 04129 Leipzig  
**Organisme notifié :** CE 1034

6. **Performances déclarées:**  
voir pages suivantes

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus conformément au règlement (UE) no 305/2011 .



Lieu et date d'émission	Signé pour et au nom du fabricant par	
Melle, 03/01/2024	<b>nv pgb-Europe sa</b> Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 





# DÉCLARATION DE PERFORMANCES



DoP DIN603-SS page 2 / 2

**Performances déclarées :**

<b>Type:</b>	Boulon de commerce, DIN 571
<b>Matériel:</b>	Inox AISI 304 Classe A2-50, selon EN ISO 3506-1
<b>Classe climatique:</b>	Classe climatique 1,2 et 3 selon EN 1995-1-1
<b>Résistance au feu:</b>	NPD (Performance non déterminée)
<b>Réaction au feu:</b>	Classification A1 selon EN13501-1
<b>Usage prévu:</b>	Vis pour structures en bois portantes

Caractéristiques essentielles		Performances			
		M 6	M 8	M 10	M 12
Moment plastique caractéristique $M_{y,k}$	13300	32600	63400	114000	82500

Traité suivant la norme EN 14592:2008+A1:2012.

